

no artigo 132, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 39/93.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se
e Cumpra-se.

Ítalo Almeida Lopes
Secretário de Estado de Obras Públicas
Decreto nº 4.057-P/2023

PORTARIA SEOP Nº 33, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025
CONSIDERANDO o Despacho nº 90/2025/SEOP - DIVRH, exarado pela Divisão de Recursos Humanos, por meio do Evento SEI 0014325829;
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 4.057-P, de 5 de Junho de 2023, publicado no Diário Oficial nº13.550, de 7 de junho de 2023,
RESOLVE:
Art. Conceder ao servidor Aluildo de Moura Oliveira, matrícula nº 14740002, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Obras Públicas, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, com início em 22/05/2025 e término em 20/06/2025, correspondente ao período aquisitivo de 20/03/1991 a 18/03/1996, com fundamento no artigo 132, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 39/93.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Ítalo Almeida Lopes
Secretário de Estado de Obras Públicas
Decreto nº 4.057-P/2023

PORTARIA SEOP Nº 34, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025
CONSIDERANDO o Despacho nº 91/2025/SEOP - DIVRH, exarado pela Divisão de Recursos Humanos, por meio do Evento SEI 0014326056;
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere o Decreto nº 4.057-P, de 5 de Junho de 2023, publicado no Diário Oficial nº13.550, de 7 de junho de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Aluildo de Moura Oliveira, matrícula nº 14740002, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Obras Públicas, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, com início em 19/03/2025 e término em 17/04/2025, correspondente ao período aquisitivo de 20/03/1991 a 18/03/1996, com fundamento no artigo 132, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 39/93.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se
e Cumpra-se.

Ítalo Almeida Lopes
Secretário de Estado de Obras Públicas
Decreto nº 4.057-P/2023

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

COLETA DE PREÇOS
PROCESSO SEI Nº 4016.012234.00030/2025-17 Prezado Fornecedor, cumprimento-o cordialmente, solicitamos cotação do item abaixo especificados. Caso a empresa não tenha interesse em realizar as referidas cotações, favor encaminhar a planilha com a expressão “NÃO CONTOU ou N/C” no campo “valor total”, carimbar ao final da página com CNPJ da empresa e assinatura no responsável.

Empresa:						
CNPJ:						
Endereço:						
Item	Objeto/Especificação	Unidade	Quantidade/ Consumo	Quantidade/ Registro	Valor Unitário	Valor Total
1	Termovisor Marcas/Modelos para Referência: Minipa Mtv-120 ou similar Especificações Mínimas: - Faixa de Temperatura de objetos: -10°C ~ 400°C - Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) - Temperatura e umidade de operação: 0°C~50°C (32°F~122°F) - Precisão de 2º,	Unid	1	3	R\$	R\$
2	Terrômetro Marcas/Modelos para Referência: MEGABRAS MTD-20KWR ou similar Especificações Mínimas: - Resistências: 0-20 ohms; 0-200 ohms; 0-2.000 ohms; 0-20k ohms - Tensão: 0-200V - Medição de resistências: ± 2% do valor medido e ± 1% do fundo de escala - Medição de tensão: ± 2% do valor medido e ± 1% do fundo de escala - Resolução de leitura: 0,01ohms na medição de resistência e 0,1 V na medição de tensão - Potência e corrente de saída: Opera com potência de saída inferior a 0,5W e com corrente inferior a 15mA (pico à pico) - Verificação do estado da bateria: Permite comprovar o estado de carga da bateria nas condições normais de uso - Alarme acústico: Adverte o operador no caso de existirem anomalias no circuito de corrente que dificultem a obtenção de um resultado confiável - Alimentação: Bateria recarregável interna - Carregador de bateria: Se alimenta mediante fonte externa para 90 - 240 V (fornecida com o equipamento) ou a partir de uma bateria de automóvel de 12 V - Temperatura de operação: -10°C a 50°C - Temperatura de armazenamento: -25°C a 65°C - Umidade: 95% UR (sem condensação)	Unid	1	3	R\$	R\$

3	Alicate Wattímetro Marcas/Modelos para Referência: MINIPA ET-4055A ou similar Especificações Mínimas: - Corrente AC: 50/250/1000A; - Temperatura de armazenamento: -20°C a 70°C; - Frequência: 40 a 80Hz; - Corrente: 50/250/1000A; - Abertura de Garra: 50mm; - Temperatura de operação: 23°C ±5°C. Umidade relativa: 45 a 75%;	Unid	1	3	R\$	R\$
4	Luxímetro Digital para Led Marcas/Modelos para Referência: INSTRUTHERM ou similar Especificações Mínimas: - Display: display LCD de 3½ dígitos até 4000 contagens - Sensor: Foto diodo de silicone com filtro - Escala de medição: 40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux / 40, 400, 4000, 40000 Fc - Precisão: ±3% (Calibrado para lâmpada incandescente comum 2856°K e espectro de luz p/ correção de luz LED) / ±6% para outras fontes de luz - Desvio angular com característica de coseno: 30° ±2% / 60° ±6% / 80° ±25% - Indicação de sobre escala: "OL" será exibido no display - Indicação de bateria fraca - Fonte de luz selecionável - Taxa de amostragem: 2,5 amostras/segundo - Resposta espectral: Próximo a curva CIE - Fonte de luz medida: LED luz branca e todas as luzes visíveis - Armazenamento de dados para leitura no display - Armazenamento dos valores máximo, mínimo e médio - Ajuste de zero - Desligamento automático - Escala automática e manual - Temperatura de operação: 5 a 40°C - Umidade de operação: 0 a 70% U.R. - Temperatura de armazenamento: 10 a 60°C - Umidade de armazenamento: 0 a 70% U.R. - Normas e padrões: EN61326-1 (2006) / IEC61000-4-2 (2006) / IEC61000-4-3 (2006) + (2007) - De acordo com JIS C1609: 1993 e CNS 5519 especificações classe A gerais.	Unid	1	3	R\$	R\$
5	Termômetro Digital a Laser Marcas/Modelos para Referência: MINIPA ou similar Especificações Mínimas: - Display: LCD - Temperatura: -50°C~600°C / -58°F~1112°F - Campo de visão: 12:1 - Desligamento automático - Faixa de Emissividade: 0,10~1,00 - Resposta espectral: 8~14µm - Data Hold - Comprimento da Onda: Vermelho (635~670nm) - Laser: Classe II - Mudança de faixa: Automática - Precisão básica: 1,5°C	Unid	1	3	R\$	R\$
6	Chave Teste Marcas/Modelos para Referência: CHEVROLET ou similar Especificações Mínimas: - Haste em aço especial temperado - Acabamento niquelado - Cabo injetado - Circuito elétrico ativado através de botão na extremidade do cabo - Lâmpada de neon. - Apropriada para 80 250V - Ponta chata - Tamanho: 1/8" x 3"	Unid	1	5	R\$	R\$
7	Fita Isolante Marcas/Modelos para Referência: 3M ou similar Especificações Mínimas: - Aplicação: Até 750V (0,75Kv) / 105G - Material: Policloreto Polivinila (PVC) - Cor: Preta- Largura: 19mm- Comprimento: 20m - Modelo: Scotch 33+	Unid	4	8	R\$	R\$
8	Fita de Autofusão Marcas/Modelos para Referência: 3M ou similar Especificações Mínimas: - Aplicação: Até 6900V (Até 69Kv) - Material: EPR - Cor: Preta- Largura: 19mm - Comprimento: 10m	Unid	4	8	R\$	R\$
9	Trena Laser/Eletrônica 40 Metros Marcas/Modelos para Referência: BOSCH ou similar Especificações Mínimas: - Diodo laser: 635nm, < 1mW - Amplitude de medição: 0,15 – 40 m - Classe de laser: 2 - Precisão de medição, normal: mais ou menos: 1,5 mm - Unidades de medida: m/cm - Vida útil da bateria, medições individuais aprox.: 5.000 - Proteção contra pó e salpicos de água: IP 54	Unid	2	4	R\$	R\$
10	Trena Rígida de 8 Metros Marcas/Modelos para Referência: STANLEY ou similar Especificações Mínimas: - Caixa com botão de trava rápida para maior controle da medição e retrocesso da fita; - Gancho especial zero absoluto; - Mola com tratamento térmico; - Caixa bimaterial, com proteção emborrachada contra impactos; - Comprimento: 8m;	Unid	2	5	R\$	R\$
11	Trena de Fibra de Vidro de 20 Metros Marcas/Modelos para Referência: BRASFORT ou similar Especificações Mínimas: - Tamanho: 20m x 13mm - Trena com manivela de recolhimento produzida em material super resistente e durável - Corpo da trena Aberto - Dupla escala: metros e polegadas - Contagem inicial após o puxador - Pino de fixação de solo.	Unid	1	3	R\$	R\$
12	Trena de Fibra de Vidro de 30 Metros Marcas/Modelos para Referência: BRASFORT ou similar Especificações Mínimas: - Tamanho: 30m x 13mm - Trena com manivela de recolhimento produzida em material super resistente e durável - Corpo da trena Aberto - Dupla escala: metros e polegadas - Contagem inicial após o puxador - Pino de fixação de solo.	Unid	1	3	R\$	R\$
13	Trena de Fibra de Vidro de 50 Metros Marcas/Modelos para Referência: BRASFORT ou similar Especificações Mínimas: - Tamanho: 50m x 13mm- Trena com manivela de recolhimento produzida em material super resistente e durável - Corpo da trena Aberto - Dupla escala: metros e polegadas - Contagem inicial após o puxador- Pino de fixação de solo	Unid	1	3	R\$	R\$
14	Medidor De Distância Roda Trena Analógica 1000 Metros Marcas/Modelos para Referência: Vonder ou similar Especificações Mínimas: - Quantidade de Dígitos: 04 Dígitos - Capacidade Máxima De Medição: 1000 m - Comprimento do Cabo: Telescópico (43 cm, 65 cm e 88 cm) - Diâmetro da Roda: 100mm - Material da Roda: Plástico Com Revestimento Em Borracha Termoplástica - Material do Cabo: Alumínio Com Empunhadura Plástica - Precisão: 01 mm	Unid	1	3	R\$	R\$
15	Transferidor Digital de 0 a 200 mm Marcas/Modelos para Referência: Fafeicy ou similar Especificações Mínimas: - Tipo de item: transferidor digital - Especificação: 0-200mm / 8 polegadas - Faixa de medição: 0-360 graus - Precisão: ± 0,3° - Resolução: 0,05	Unid	1	3	R\$	R\$
16	Estabilizador de telefone Marcas/Modelos para referência: Dji Osmo Mobile; Se - DJI109 Especificações mínimas: Estabilizador de 3 eixos, que grave na vertical e horizontal	Unid	2	4	R\$	R\$
17	Tripé para câmera e telefone (acessório para vídeos e fotos) Marcas/Modelos para referência: k&f concept; k234a0 Especificações mínimas: Suporta até 8kg, tripé híbrido podendo ser utilizado com câmera e celular.	Unid	1	3	R\$	R\$
18	Microfone de lapela sem fio para câmera e celular Marcas/Modelos para referência: Hollyland Lark M2; Especificações mínimas: Microfone de lapela sem fio, com duas lapelas para entrevista, com adaptador para câmera e celular (iPhone).	Unid	1	3	R\$	R\$
19	Câmera mirrorless Marcas/Modelos para referência: Sony A7III Especificações mínimas: Câmera mirrorless, com sensor full frame, de característica híbrida, que tenha uma boa qualidade tanto para vídeo, quanto para foto.	Unid	1	3	R\$	R\$
20	Lente para câmera mirrorless Marcas/Modelos para referência: Lente Sony FE 24- 70mm Especificações mínimas: Lente para sensor full-frame, com o molde E, lente de característica híbrida, podendo utilizar tanto para frames de imagens abertas (ultra grandeangular), quanto para frames de imagens fechadas (Telephoto ou retratos).	Unid	1	3	R\$	R\$
21	Protetor de câmera (proteção contra arranhão e queda) Marcas/Modelos para referência: Small-rig 2918 -AU Especificações mínimas: Gaiola para câmera Sony A7III, onde sirva para proteção do equipamento e utilização de acessórios, como encaixe para LED, tripé e microfone.	Unid	1	3	R\$	R\$
22	Led para vídeos Marca/Modelos para referência: Sokani X8 RGB mini tube LED Especificações mínimas: Bastão de luz led RGB, com 3000Mah de bateria recarregável, 2500 - 9000K Luz	Unid	2	4	R\$	R\$